



Profilati estrusi lega: ENAW 6060 (EN 573 - 3)
Stato di fornitura: T5 (EN 752 - 2)
Tolleranze dimensioni e spessori: EN 755 - 9
Taglio termico : realizzato con bacchette in poliammide da 18 mm
Tipo di tenuta aria/acqua: Finestre: guarnizione centrale (giunto aperto).
 Porte: guarnizione centrale (giunto aperto) .
Inserimento del vetro : con fermavetro a scatto sia rettangolare che arrotondato.

Altezza utile alloggiamento vetro: mm. 22
 Inserimento volumi di vetro/pannelli con spessori variabili tra mm. 10 e 50.

Dimensioni principali
Telaio fisso : mm. 60
Telaio mobile: mm. 68 (complanare)
Controtelaio : mm. 60
Fuga perimetrale interna ed esterna : mm. 5
Alloggiamento accessori: a Camera Europea spazio 11.5 mm.
Giunzione angolare: con squadrette a bottone, spinare o cianfrinare

Impiego:
 Profilati per finestre che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante a battente, nella versione a giunto aperto o con doppia guarnizione di battuta complanari all'esterno e a sormonto all'interno. Sono possibili anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta.
 Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due ante, apribili sia all'interno che all'esterno, con sopraluci fissi od apribili e vetrine.